

订货信息

	订购号	LZ	PG
EMB7300 5 A 0101	683050-0101	●	

应用:小型控制箱, 用于通风和排烟排热通风系统, 操作电压为 24 V DC, 适合放在弱电间



技术参数 (额定值)

操作电压:	230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
消耗功率:	120 W
输出电压:	24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
输出电流:	5 A
环境温度:	-5°C ... + 40°C
防护等级:	IP30
壳体:	明装, 钢板, RAL 7035 (浅灰色)
尺寸 (WxHxD):	225 x 285 x 122 mm
连接端子:	1,5 mm ² / 开窗器线: 6 mm ² (硬线)

VDS证书号: G 514001(带或不带橘色的SHEV按钮)

主板: 1个排烟组 / 1个通风组

特点/配件

- 带„EMB-Compact“ 软件的安装光盘(免费), 用于基本功能设置
- 更多高级功能(如维护时间设置) 需付费取得授权版本
- 预留顶部、底部、后部进线口
- 可嵌入式安装(另配附件)
- 可带两块 **2x 12 V / 2,3 Ah**备用电池 (订购号: 541000)

其他型号

紧急启动按钮(HSE)和通风开关位于箱体表面	订购号	LZ	PG
EMB7300 5 A 0101-T HSE为红色 (类似于RAL 3000)	683051-0101	●	
EMB7300 5 A 0101-T HSE为黄色 (类似于RAL 1018)	683052-0101	●	
EMB7300 5 A 0101-T HSE为灰色 (类似于RAL 7035)	683053-0101	●	
EMB7300 5 A 0101-T HSE为蓝色 (类似于RAL 5009)	683054-0101	●	
EMB7300 5 A 0101-T HSE为橘色 (类似于RAL 2011) VDS证书号: G 514001	683055-0101	●	

	订购号	LZ	PG
EMB7300 5 A 0102	683050-0102	●	

应用:小型控制箱, 用于通风和排烟排热通风系统, 操作电压为 24 V DC, 适合放在弱电间



技术参数 (额定值)

操作电压:	230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
消耗功率:	120 W
输出电压:	24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
输出电流:	5 A
环境温度:	-5°C ... + 40°C
防护等级:	IP30
壳体:	明装, 钢板, RAL 7035 (浅灰色)
尺寸 (WxHxD):	225 x 285 x 122 mm
连接端子:	1,5 mm ² / 开窗器线: 6 mm ² (硬线)

VDS证书号: G 514001

主板: 1个排烟组 / 2个通风组

特点/配件

- 带„EMB-Compact“ 软件的安装光盘(免费), 用于基本功能设置
- 更多高级功能(如维护时间设置) 需付费取得授权版本
- 预留顶部、底部、后部进线口
- 可嵌入式安装(另配附件)
- 可带两块 **2x 12 V / 2,3 Ah**备用电池 (订购号: 541000)