

订货信息

订货号	LZ	PG
EMB7300 10 A 0101	683010-0101	●

应用:小型控制箱, 用于通风和排烟排热通风系统, 操作电压为24 V DC, 适合放在弱电间



技术参数 (额定值)

操作电压:	230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
消耗功率:	240 W
输出电压:	24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
输出电流:	10A
环境温度:	-5°C ... + 40°C
防护等级:	IP40
壳体:	IP54 取决于安装支架
尺寸 (WxHxD):	明装, 钢板, RAL 7035 (浅灰色) 400 x300 x250 mm
连接端子:	1.5 mm ² / 开窗器线: 6 mm ² (硬线)

VDS证书号: G 514001

主板: 1个排烟组 / 1个通风组

特点/配件

- 带„EMB-Compact“ 软件的安装光盘(免费), 用于基本功能设置
- 更多高级功能(如维护时间设置) 需付费取得授权版本
- 预留顶部、后部进线口
- 带两块 **2x 12 V / 7 Ah**的备用电池 (订购号: 542000)

订货号	683010-0102	●
EMB7300 10 A 0102	683010-0102	●

应用:小型控制箱, 用于通风和排烟排热通风系统, 操作电压为 24 V DC, 适合放在弱电间



技术参数 (额定值)

操作电压:	230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
消耗功率:	240 W
输出电压:	24 V DC (20 – 28 V DC / 2 Vpp)
输出电流:	10A
环境温度:	-5°C ... + 40°C
防护等级:	IP40
壳体:	IP54 取决于安装支架
尺寸 (WxHxD):	明装, 钢板, RAL 7035 (浅灰色) 400 x300 x250 mm
连接端子:	1.5 mm ² / 开窗器线: 6 mm ² (硬线)

VDS证书号: G 514001

主板: 1个排烟组 / 2个通风组

特点/配件

- 带„EMB-Compact“ 软件的安装光盘(免费), 用于基本功能设置
- 更多高级功能(如维护时间设置) 需付费取得授权版本
- 预留顶部、后部进线口
- 带两块 **2x 12 V / 7 Ah**的备用电池 (订购号: 542000)